

FORMULA X[®] UHP DÉCAPANT À ULTRA HAUTE PERFORMANCE

Cette formule puissante, à haute performance, non ammoniacuée, traverse en un temps record les émulsions accumulées et difficiles à enlever.

CARACTÉRISTIQUES

- La formule à l'eau froide s'évapore plus lentement que les formules à l'eau chaude
- Action rapide: exige normalement seulement 5 à 10 minutes de temps de contact
- Economie de travail: enlève la plupart des émulsions en un seul passage
- Economique: travaille efficacement à des taux de dilution élevés
- Mousse peu
- Parfum agréable de citron



COMPATIBILITÉ

Tous carrelages et thermoplastiques durs et la plupart des variétés de mosaïque de marbre, marbre et carrelage

Ne pas recommander d'utiliser en contact avec le caoutchouc, les surfaces peintes ou les dalles en asphalte.

*NOTE: Tester le sol pour décoloration dans un endroit discret.

SPÉCIFICATIONS

Description:	Décapant à haute performance, sans ammoniacuée
Aspect:	Liquide clair
Odeur:	Agréable, citron
Viscosité:	<10 CPS @ 68°F / 20°C Brookfield
Point d'inflammation:	>150°F (66°C), ASTM D56
Péremption:	2 ans, ASTM D1791-93 (1998)
Poids/gallon:	8,3 lbs. @ 68°F
Masse:	1.00 kg per liter @ 20°C
Résistance au gel/dégel:	+ de 3 cycles selon ASTM D3209-93 (1998)

PRÉCAUTIONS:

Tenir hors de la portée des enfants. Bien reboucher le bidon après chaque utilisation. Stocker à l'abri du gel. Combustible. Recommander de porter des gants, des bottes et des lunettes de protection. Attention: le sol peut devenir très glissant. Ce produit ne devrait pas être utilisé en contact avec le bois, le caoutchouc, les surfaces peintes ou les dalles en asphalte. Lire attentivement la fiche signalétique avant toute utilisation.

RÉFÉRENCES POUR LES COMMANDES

No. de produit 503FSE: 5,28 gallons / 20 litres (2 x 10 litres)
No. de produit: 503MPE: 4,23 gallons / 16 litres (4 x 4 litres)

MODE D'EMPLOI

1. Diluer le décapant FORMULA X[®] UHP dans un seau de lavage ou dans l'autolaveuse en respectant les proportions suivantes:

Pour enlever les couches de finition et de bouche-pores:

1:4 32 US onces par gallon d'eau froide
(1,25 litre pour 5 litres d'eau froide)

Pour enlever seulement les couches de finition:

1:8 16 US onces par gallon d'eau froide
(0,62 litre pour 5 litres d'eau froide)

Pour application sur linoléum:

1:16 8 US onces par gallon d'eau froide
(0,31 litre pour 5 litres d'eau froide)

2. Appliquer la solution généreusement sur le sol et laisser pénétrer pendant 5-10 minutes. Ne pas laisser sécher le sol.
3. Frotter le sol avec une monobrosse ou une autolaveuse équipée d'un disque ou d'une brosse de décapage appropriée fabriquée par Amano Pioneer Eclipse.
4. Éliminer le liquide souillé à l'aide d'un aspirateur à eau ou avec le suceur de l'autolaveuse.
5. Rincer à fond deux fois avec le produit de nettoyage Eclipse Neutral ou avec le neutralisant de sol EnviroStar Green All Purpose Neutralizer en respectant les consignes portées sur l'étiquette, à l'aide d'un balai à franges propre ou une autolaveuse.
6. Renouveler le rinçage avec de l'eau propre et froide. Laisser sécher le sol soigneusement avant d'appliquer des couches de bouche-pores ou de finition.

NOTE: Travaux le plus effectieuly en eau froide.